

第8号様式（第7条関係）

連結送水管の概要表

方式	・乾式 ・湿式		系統数	系統	・専用・兼用（		設備）					
送水口	双口型	・壁埋込型 箇所		・スタンド型 箇所		・Y型 箇所						
	設置場所											
	地盤面からの高さ	m		排水弁の位置								
放水口	設置場所	・階段 ・階段等付近 ・附室 ・その他（						）				
	階数						計					
	単口型											
	階数											
	双口型											
	放水用具											
	格納品	ホース	（径）50mm×（長さ）		m×（使用圧）		Mpa×（本数）	本				
	筒先	回転式 本		媒介	65A×50A 差込式		個					
配管	管口径	A		管材質	JIS ・ G		Sch40					
	管継手	フランジ		JIS B		フランジ以外	JIS					
	弁類	止水弁		JIS	K	逆水弁	JIS K					
	防食措置											
加圧送水装置	設置場所	階 室		地盤面からの高さ		m						
	ポンプ電動機	（口径）		×	（吐出量）		×	（全揚程）		×	（出力）	
		φ×		/min×		m×		KW				
	電圧	V		出力	W		圧力調整装置		有・無			
	遠隔起動装置	・送水口 ・防災センター ・その他（						）				
相互連絡装置	・インターホ		・その他（		）		中間水槽容量					
非常電源	・非常電源受電設備・自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備											
配線	非常電源回路	・耐火配線 ・電源管理設						・その他（		）		
	操作回路	・耐熱配線 ・電線管理設						・電線管露出		・その他（		）
	表示灯回路	・I V電線						・その他（		）		
その他												

備考 1 この様式の大きさは、日本産業規格A4とする。

2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。